

DOLMEN



DOLMEN STRONGLY RECOMMENDED FOR YOUR FILING



Dolmen Sterk aanbevolen voor uw klassemment



Geïntegreerd raadplegingsblad
Tablette de consultation intégrée



Uittrekbaar raadplegingsblad
Tablette de consultation télescopique



Uittrekbaar frame voor het opbergen van hangmappen
Cadre extractible pour classement dossiers suspendus



Gemengd legbord voor staande en hangmappen
Tablette mixte pour classement posé et dossiers suspendus



Uittrekbaar frame voor kaartenbakken
Cadre extractible pour bacs à fiche



Handvatten - Poignées



Ergonomisch handvat volledige hoogte
Poignée ergonomique toute hauteur



Ingebed handvat
Poignée encastrée



Opklapbare sleutel en uittrekbare cilinder
Clef pliante et barillet extractible



Dubbel geëxtrudeerd profiel voor de effen rolgordijnen
Profilé bi-extrudé pour les rideaux unis

Dolmen Fortement recommandé pour votre classement



Verplaatsen zonder leeg te maken
Déplacement en charge



1-punts- of 3-puntssluiting
Fermeture 1 point ou 3 points



Antikantelsysteem voor uittrekbaar frame (optie).
Système anti-basculement pour cadre extractible (option)



Binnenwand met gaten op een onderlinge afstand van 25 mm. Legbordsteun over de hele diepte
Paroi intérieure mortaisée au pas de 25 mm. Support tablette sur toute la profondeur.

Kleuren - Couleurs

Effen rolgordijnen - Rideaux unis



Graphite (V) Carbon black (W) Silver (L) City Grey (M) Beige (B) Nordic White (O) Quarts (Q)



Graphite (V) Carbon black (W) Silver (L)



City Grey (M) Beige (B) Nordic White (O)



Quarts (Q) Shadow (P) Ral 9001 (C)

Aludecor - Décor alu



Aluminium (F)

Houtdecor - Décor bois



Kers - Mésier (R) Edoorn - Erable (E) Peer - Poirier (P) Beuk - Hêtre (H) Berk - Bouleau (G)

Afmetingen - Dimensions



DOLMEN



Kast uit één stuk, koud versterkt of demonteerbaar
Versterking van de sokkel en verticale verstevigingsbalken zodat ze kan worden verplaatst zonder ze leeg te maken

Performant nieuw geleidingssysteem voor het gordijn, dat soepel kan worden open- en dichtgeschoven

Vloer en drempel op dezelfde hoogte om de toegankelijkheid te verbeteren

Ruime keuze aan opties voor de binnenzijde (uittrekbare frames, multifunctionele legborden, raadplegingsbladen, semi-hangwerk, ...) voor alle opbergwijzen

Twee modellen handvatten: ergonomisch handvat op volledige hoogte of ingebed

Eén-punts- of drie-puntsluiting: voor een betrouwbare anti-inbraaksluiting

Opklapbare sleutels: aanduiding van het nummer op de sleutel en de slotcilinder (2000 combinaties) en Master-key (optie)

Oppervlaktebehandeling in overeenstemming met de milieunormen

- Bescherming tegen oxidatie door een nanokeramisch procedé (uitstoot van VOS < 1%)
- Zeer hoge weerstand tegen zoutnevel (800 uur)
- Epoxy-/polyesterpoederlak (recycleerbaar en voor terugwinning geschikt), dikte 50 tot 80 micron

Als optie verkrijgbare geluidwerende achterzijde, bekleed met stof of geperforeerd staaldecor

6 jaar gewaarborgd -

Alle accessoires worden in de fabriek geïnstalleerd (tijdswinst bij aflevering en installatie)

Armoire monobloc, rigidifiée à froid ou démontable

Renforcement du socle et plis verticaux de rigidité permettant un déplacement en charge

Nouveau système performant de guidage du rideau assurant un coulissement parfait

Plancher et seuil, au même niveau, facilitent l'accessibilité

Large choix d'aménagement intérieur (cadres télescopiques, tablettes multifonctionnelles, tablettes de consultation, demi-penderie, ...) permettant tout type de classement

Deux types de poignées: Poignée toute hauteur ergonomique ou encastrée

Système de fermeture 1 point ou 3 points: pour une fermeture sécurisée 'retard à l'effraction'

Clés pliante: Marquage du numéro sur la clef et le barillet (2000 combinaisons) et Master-key (option)

Traitement de surface conforme aux normes environnementales

- Protection contre l'oxydation par procédé nanocéramique (émission de COV < 1%)
- Très haute résistance au brouillard salin (800heures)
- Peinture poudre époxy/polyester (recyclable et valorisable) épaisseur 50 à 80 microns

Dos acoustique optionnel finition tissu ou decor tôle perforé

Garantie 6 ans -

Tous les accessoires sont installés en usine (ce qui permet un gain de temps lors de la livraison et installation)



Het gamma Dolmen kasten voldoet aan de Belgische en de Europese normen NBN-EN 527-1:2000, in Nederland aan de norm NEN 2449:2006, en aan de internationale norm ISO 9241-5:1998. Dolmen is NF sécurité confortique en GS-geprüfte Sicherheit gecertificeerd.

La gamme d'armoires Dolmen répond aux normes belges et Européennes NBN-EN 527-1:2000, aux Pays-bas à la norme NEN 2449:2006 et à la norme internationale ISO 9241-5:1998. Dolmen est certifié NF sécurité confortique et GS-geprüfte sichereit.



www.mewaf.be T +32 (0)56 24 19 11 - T +33 (0)1 40 10 10 45 contact@mewaf.be



Digitale brochures beschikbaar via www.mewaf.be
Brochures digitales disponible sur www.mewaf.be